

Упаковка и вес

Плитка												
Формат(см/дюйм.)	20x20 (8x8")	30x30 (12x12")			40x40 (16x16")		15x60 (6x24")	30x60 (12x24")			60x60 (24x24")	
Толщина (мм/дюйм)	12 (0,47")	12 (0,47")	8 (0,31")		9 (0,35")		10 (0,39")	10 (0,39")			10 (0,39")	
Поверхность	н/п	н/п	н/п	пол	н/п	пол	н/п	н/п	пол	н/п	пол	

Количество

Плитка												
Коробка	Плитки в коробке, шт	21	11	17	13	10	10	12	6	6	4	4
	Плитки в коробке, м ²	0,84	0,99	1,53	1,17	1,6	1,6	1,05	1,08	1,08	1,44	1,44
Европоддон	Коробок в европоддоне, шт	54	40	40	52	48	48	40	40	40	30	30
	Коробок в европоддоне, м ²	45,36	39,6	61,2	60,84	76,8	76,8	42	43,2	43,2	43,2	43,2

Характеристики

Технические характеристики	Международные стандарты		Средние показатели ESTIMA	
	UNI EN 14413	ASTM		
Соответствие размеров сторон*	± 0,6% (± 1,8 мм)	≤ ± 1,5% largest value	± 0,2% (± 0,5 мм)	
Толщина*	± 5% (± 0,4 мм)	≤ ± 0,04 inch	± 2,5% (± 0,2 мм)	± 0,008 inch
Линейность (кривизна)	± 0,5%	-	± 0,1%	
Трапецеидальность (косоугольность)	± 0,6%	≤ ± 1%	± 0,3%	
Кривизна поверхности	± 0,5%	≤ ± 0,75% diagonal	0,2%	
Водопоглощение	< 0,5%	< 0,5%	< 0,07%	
Предел прочности при изгибе	> 27 мПа	≥ 250 Lbs	> 45 мПа	≥ 440 Lbs
Твердость по шкале Мооса	> 6	-	< 7	
Износостойчивость	< 205 мм ³	-	190 мм ³	
Морозостойкость	Без повреждений	Без повреждений	> 200 циклов без повреждений	
Химическая стойкость	Без повреждений		Без повреждений	Без повреждений

*Для плит ки 300x300x8 мм